

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de asfaltare a str. Capriana-Horelor, Viilor, Delesti, Vlaicu in cartierul Ungheni-Deal, mun. Ungheni REPETAT

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Drumuri - strat de uzura				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00
2. Drumuri - strat de baza+strat de uzura				
2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	135,00
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat, excavator exc. 0,4 m3	100 m3	1,35
7	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	202,50
2.2. Terasamente				
8	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m3	100 m3	4,05
9	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	607,50
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6- 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,25
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	30,00

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
		2.3. Amenajarea sistemului rutier		
12	DA06B2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (fara nisip)	m3	90,00
13	Calcul	Nisip	m3	90,00
14	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, fr. 5-120mm, H-24 cm.	m3	216,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00